

 <b>Brf Beryllen</b> • Bohusgatan • 411 39 Göteborg •	<h1>Säkerhetsdörr</h1>		
	Dokumentägare: Styrelsen/hj	Datum: 2010-06-11	Ändrat av: Datum:

## Handhavande säkerhetsdörr:

För att kunna låsa dörren inifrån måste man dra trycket uppåt och sedan låsa med vredet.

### *Vid stängning av dörren:*

Använd handtaget (trycket) som ett fast handtag, dra igen dörren utan att trycka ned handtaget. Låter man dörrens egen stängningskraft stänga dörren behöver man inte dra i handtaget. Låsets fallkolv griper då in i karmen på korrekt sätt. Trycket ska endast tryckas ned vid öppning av dörren.

### *Vid låsning av dörren:*

Innan vredet (från insidan) eller nyckeln (från utsidan) vrids om, se så att dörren gått igen korrekt enligt ovan.

### *Manövrering av öppningsspärren:*

Öppningsspärren (ibland kallad ryckspärr eller säkerhetsbygel) är en viktig del av dörrens inbyggda säkerhet. Spärren griper in i en bygel som sitter i karmen. Kolven manövreras genom att knoppen på insidan skjuts till höger respektive vänster. Skruva inte på knoppen, den kan då lossna. Före dörren öppnas skjuts knoppen mot dörrens framkant. För frikoppling av spärren stängs först dörren, därefter skjuts spärren åt motsatt håll

